

Dunstabzug - Lüfterbaustein



Partnerprogramm

€ 790 500425

...Achtung! Solange der Vorrat reicht!!



Serie 6 Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl

DHL575C

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 Max. Normalstufe:67 dB(A) re 1 pW (53dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 Intensivstufe:70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
 - max. Normalstufe560 m³/h, Intensivstufe 615 m³/h

Komfort

- · Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Rückstellung Intensivstufe nach 6 Min.
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

· Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

 Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich

Maße

- Einbaumaße (HxBxT): 418 x 496 x 264 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 252 W